

Pointe de test ICT FCT Rentork - Pacta Industry

Pointe de test ICT FCT Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-ASDFGHJKLQW8
Série : M2B3
Style : ESD discharge
Forme : arrondi
Ø embout : 08.03 mm Ø barrel : 0.78 mm
Ø bague : 24 mm
Long. totale : 19.5 mm
Course nom. : 11.9 mm / max : 1.8 mm
Force ressort : 49002 cN / précharge : 80 cN
Précision : 0.542 mm Courant : 496.01 A
R. contact : 500 mΩ R. isolement : 900.0 MΩ
RF/bande : 5 GHz



RENTORK

Connectique.net



Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-ASDFGHJKLQW8

Série : M2B3

Style : ESD discharge

Forme : arrondi

Ø embout : 08.03 mm Ø barrel : 0.78 mm

Ø bague : 24 mm

Long. totale : 19.5 mm

Course nom. : 11.9 mm / max : 1.8 mm

Force ressort : 49002 cN / précharge : 80 cN

Précision : 0.542 mm Courant : 496.01 A

R. contact : 500 mΩ R. isolement : 900.0 MΩ

RF/bande : 5 GHz