

Pointe de test ICT FCT Rentork - Pacta Industry

Pointe de test ICT FCT Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-QWER12TYUIOP

Série : L7A8

Style : RF inner conductor

Forme : tulipe

Ø embout : 04.03 mm Ø barrel : 3.18 mm

Ø bague : 23 mm

Long. totale : 12.5 mm

Course nom. : 1.0 mm / max : 4.6 mm

Force ressort : 18002 cN / précharge : 30 cN

Précision : 0.102 mm Courant : 285.01 A

R. contact : 185 mΩ R. isolement : 500.0 MΩ

RF/bande : 20 GHz



RENTORK

Connectique.net



Pointe de test Rentork - Pacta Industry

Réf : Rentork-QWER12TYUIOP

Série : L7A8

Style : RF inner conductor

Forme : tulipe

Ø embout : 04.03 mm Ø barrel : 3.18 mm

Ø bague : 23 mm

Long. totale : 12.5 mm

Course nom. : 1.0 mm / max : 4.6 mm

Force ressort : 18002 cN / précharge : 30 cN

Précision : 0.102 mm Courant : 285.01 A

R. contact : 185 mΩ R. isolement : 500.0 MΩ

RF/bande : 20 GHz